

Part number:

HYDROMA

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA
SYSTEMS**

UKŁADY HYDRAULICZNE

HYDROMA

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Zuordnung Projektile

Rohrprojektile				
für Innen-Ø	Standard	Flex	PW	VPE
3 mm	PTC-PR3	PTC-PR3-FLEX	PTC-PR3-PW	300
4 mm	PTC-PR4	PTC-PR4-FLEX	PTC-PR4-PW	300
5 mm	PTC-PR5	PTC-PR5-FLEX	PTC-PR5-PW	300
6 mm	PTC-PR6	PTC-PR6-FLEX	PTC-PR6-PW	300
7 mm	PTC-PR7	PTC-PR7-FLEX	PTC-PR7-PW	300
8 mm	PTC-PR8	PTC-PR8-FLEX	PTC-PR8-PW	300
9 mm	PTC-PR9	PTC-PR9-FLEX	PTC-PR9-PW	300
10 – 11 mm	PTC-PR10-11	PTC-PR10-11-FLEX	PTC-PR10-11-PW	300
12 mm	PTC-PR12	PTC-PR12-FLEX	PTC-PR12-PW	300
13 – 14 mm	PTC-PR13-14	PTC-PR13-14-FLEX	PTC-PR13-14-PW	300
15 mm	PTC-PR15	PTC-PR15-FLEX	PTC-PR15-PW	300
16 – 17 mm	PTC-PR16-17	PTC-PR16-17-FLEX	PTC-PR16-17-PW	100
18 mm	PTC-PR18	PTC-PR18-FLEX	PTC-PR18-PW	100
19 – 21 mm	PTC-PR19-21	PTC-PR19-21-FLEX	PTC-PR19-21-PW	100
22 – 23 mm	PTC-PR22-23	PTC-PR22-23-FLEX	PTC-PR22-23-PW	100
24 – 25 mm	PTC-PR24-25	PTC-PR24-25-FLEX	PTC-PR24-25-PW	100
26 – 28 mm	PTC-PR26-28	PTC-PR26-28-FLEX	PTC-PR26-28-PW	50
29 – 31 mm	PTC-PR29-31	PTC-PR29-31-FLEX	PTC-PR29-31-PW	50
32 – 34 mm	PTC-PR32-34	PTC-PR32-34-FLEX	PTC-PR32-34-PW	50
35 – 36 mm	PTC-PR35-36	PTC-PR35-36-FLEX	PTC-PR35-36-PW	50
37 – 39 mm	PTC-PR37-39	PTC-PR37-39-FLEX	PTC-PR37-39-PW	50
40 – 42 mm	PTC-PR40-42	PTC-PR40-42-FLEX	PTC-PR40-42-PW	50
43 – 45 mm	PTC-PR43-45	PTC-PR43-45-FLEX	PTC-PR43-45-PW	50
46 – 48 mm	PTC-PR46-48	PTC-PR46-48-FLEX	PTC-PR46-48-PW	50
49 – 50 mm	PTC-PR49-50	PTC-PR49-50-FLEX	PTC-PR49-50-PW	50

Schlauchprojektile		
Nennweite	Projektile	VPE
DN 5 – 3/16"	PTC-PS-DN5	300
DN 6 – 1/4"	PTC-PS-DN6	300
DN 8 – 5/16"	PTC-PS-DN8	300
DN10 – 3/8"	PTC-PS-DN10	300
DN 12 – 1/2"	PTC-PS-DN12	300
DN 16 – 5/8"	PTC-PS-DN16	100
DN 20 – 3/4"	PTC-PS-DN20	100
DN 25 – 1"	PTC-PS-DN25	100
DN 32 – 1.1/4"	PTC-PS-DN32	50
DN 40 – 1.1/2"	PTC-PS-DN40	50
DN 50 – 2"	PTC-PS-DN50	50

Projektil vyčistí hadici nebo trubku, pokud vyvíjí dostatečný tlak na vnitřní stěnu. Tento tlak bude dosažen, jestliže bude zvolen projektil o 20 až 30% větší, než je světlost čištěné hadice nebo trubky. Např.: pro hadici DN38 je doporučen projektil velikosti 50 mm.